

Befestigung:

Sto-Schlagdübel UEZ-S 8/60

Dämmplattenbefestiger mit europäisch-technischer Zulassung sowie Prüfung nach ÖN B 6124, Bohrlochdurchmesser 8 mm, Tellerdurchmesser 60 mm, Verankerungstiefe ≥ 25 mm, mit Stahlnagel (-S).

Nutzungskategorien (NK) gemäß ETAG 014

NK A: Für die Verwendung in **Normalbeton**

NK B: Für die Verwendung in **Vollstein**

Länge: 95 bis 295 mm

Für die Dübelung der Systeme:

StoTherm Classic

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Cell

Sto-Schrabdübel H 60

Dämmplattenbefestiger für Holz- und Metalluntergründe (bis 0,75 mm Stärke).

Weiß, Durchmesser 6 mm, Tellerdurchmesser 60 mm, Verankerungstiefe ≥ 30 mm.

Länge: 80 bis 280 mm

Für die Dübelung des Systems:

StoTherm Wood

Sto-Thermo Rondelle EPS

Zum abdecken von versenkten Dübelköpfen

Aus Polystyrol-Hartschaum, Durchmesser 64 mm, dicke 25 mm.

Sto-Thermo Rondelle Mineralwolle

Zum abdecken von versenkten Dübelköpfen

Aus Mineralwolle, Durchmesser 64 mm, dicke 25 mm.

Sto-Thermo Rondelle Mineralschaum

Zum abdecken von versenkten Dübelköpfen

Aus Mineralschaum, Durchmesser 64 mm, dicke 25 mm.

