

Montageelement

StoFix Quader

Montageelemente zur Befestigung von Bauteilen

Als wärmebrückenfreie Unterlage zur Befestigung von leichten Bauteilen.

StoFix Quader ND Mini, aus EPS-Hartschaum, nicht als Druckunterlage.

StoFix Quader ND Midi, aus EPS-Hartschaum, nicht als Druckunterlage.

Als wärmebrückenfreie Unterlage/Druckunterlage zur Schwerlastbefestigung:

StoFix Quader HD Maxi, aus PU-Hartschaum, Druckfestigkeit 2,3 N/mm²


Format: Dicke 60 - 200 mm (Sonderdicke auf Anfrage!)

98 x 98 mm

98 x 138 mm

198 x 198 mm

Systeme: Für alle Systeme



StoFix Quader

StoFix Trawik F

Montagewinkel für Fremdmontagen

Zur Wärmebrückenfreien Befestigung von Bauteilen (Kolben, Geländer usw.)

an Fassadenflächen. Aus PU-Hartschaum, mit eingeschäumten Phenolharzplatten (3 Schraubdübel inkl.).

Format: Dicke 80 - 160 mm (Sonderdicke auf Anfrage!)

300 x 125 mm

Systeme: Für alle Systeme



**StoFix Trawik F &
StoFix Trawik L**

StoFix Trawik L

Montagewinkel für Fremdmontagen

Zur Wärmebrückenfreien Befestigung von Bauteilen (französischer Balkon usw.) in Leibubgsflächen. Aus PU-Hartschaum, mit eingeschäumten Phenolharzplatten (3 Schraubdübel inkl.).

Format: Dicke 80 - 300 mm (Sonderdicke auf Anfrage!)

300 x 110 mm

Systeme: Für alle Systeme

StoFix UMP-Q

Quadratische Universalmontageplatte für Fremdmontagen

Zur Wärmebrückenfreien Schwerlast- Befestigung von Bauteilen (Vordächer, Geländer usw.) an Fassadenflächen. Aus PU-Hartschaum, mit eingeschäumten Phenolharzplatten (4 Schraubdübel inkl.).

Format: Dicke 60 - 300 mm (Sonderdicke auf Anfrage!)

138 x 138 mm

Systeme: Für alle Systeme



**StoFix UMP Q &
StoFix UMP R**

StoFix UMP-R

Rechteckige Universalmontageplatte für Fremdmontagen

Zur Wärmebrückenfreien Schwerlast- Befestigung von Bauteilen (Vordächer, Geländer usw.) an Fassadenflächen. Aus PU-Hartschaum, mit eingeschäumten Phenolharzplatten (4 Schraubdübel inkl.).

Format: Dicke 60 - 300 mm (Sonderdicke auf Anfrage!)

232 x 130 mm

Systeme: Für alle Systeme

StoFix Montagekitt:

Kartuschenkleber zur Befestigung der StoFix Rondelle.



StoFix Rondelle

StoFix PU-Kleber:

Kartuschenkleber auf PU-Basis zur Befestigung von StoFix Zyrillo bzw. StoFix Rondelle.



StoFix Zyrillo

StoFix Spirale

Hilfsmittel zur nachträglichen Befestigung leichter Bauteile

Zur nachträglichen Befestigung leichter Bauteile (Schilder, Briefkasten oder ähnliches). Für Dämmschichtdicken ≥ 6 cm.

Systeme: Für alle Systeme (außer StoTherm Cell)



StoFix Spirale