

# Grundierungen: isolierend

## StoPrep Isol Q

### Wässrige, isolierende, gefüllte Grundierung auf Acrylatbasis

Isolierend, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, geruchsarm, weiß, pigmentiert, gefüllt, verarbeitungsfertig. Für z.B. Gipskarton- und Spannplatten, isolierend bei Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken sowie verfärbenden Holzinhaltsstoffen (Lignin), besonders geeignet für nachfolgende Putzbeschichtungen.

<b>Verdünnungsmittel u. Basis:</b>	Wasser	<b>Pigmentiert:</b>	ja
<b>Ca. Verbrauch / m<sup>2</sup></b>		<b>Gefüllt:</b>	ja
<b>pro Anstrich:</b>	0,2 kg.	<b>Saugfähigkeitsregulierend:</b>	ja
<b>Lieferform:</b>	17 kg	<b>Verfestigend:</b>	ungeeignet
<b>Untergrund:</b>	Kalkzementputz	<b>Haftvermittelnd:</b>	ja
	Organische Beschichtung	<b>Hydrophobierend:</b>	bedingt
	Holz	<b>Holzschützend:</b>	ungeeignet
		<b>Desinfizierend:</b>	ungeeignet
		<b>Isolierend gegen</b>	
		<b>Durchschlagstoffe:</b>	ja

## StoPim Isol

### Wässrige, isolierende Grundierung auf Acrylatharzbasis

Isolierend, saugfähigkeitsregulierend, geruchsarm, weiß, pigmentiert, verarbeitungsfertig. Für z.B. Gipskarton- und Spannplatten, isolierend bei Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken sowie verfärbenden Holzinhaltsstoffen (Lignin), besonders geeignet für nachfolgende Farbbeschichtungen.

<b>Verdünnungsmittel u. Basis:</b>	Wasser	<b>Pigmentiert:</b>	ja
<b>Ca. Verbrauch / m<sup>2</sup></b>		<b>Gefüllt:</b>	nein
<b>pro Anstrich:</b>	0,18 lt.	<b>Saugfähigkeitsregulierend:</b>	ja
<b>Lieferform:</b>	5 lt. und 15 lt.	<b>Verfestigend:</b>	ungeeignet
<b>Untergrund:</b>	Kalkzementputz	<b>Haftvermittelnd:</b>	bedingt
	Kalksandstein	<b>Hydrophobierend:</b>	bedingt
	Organische Beschichtung	<b>Holzschützend:</b>	ungeeignet
	Holz	<b>Desinfizierend:</b>	ungeeignet
		<b>Isolierend gegen</b>	
		<b>Durchschlagstoffe:</b>	ja