

Grundierungen: isolierend

StoPrim LQ

Lösemittelhaltige, isolierende, gefüllte Grundierung

Haftvermittelnd, geruchsarm, Aromatenanteil < 1 %, saugfähigkeitsregulierend, gefüllt, isolierend bei Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken sowie verfärbenden Holzinhaltsstoffen (Lignin), besonders geeignet für nachfolgende Putzbeschichtungen (außen).

Verdünnungsmittel u. Basis:	lösemittelhaltig	Pigmentiert:	ja
Ca. Verbrauch / m²		Gefüllt:	ja
pro Anstrich:	0,20 kg.	Saugfähigkeitsregulierend:	ja
Lieferform:	18 kg	Verfestigend:	ungeeignet
Untergrund:	Beton	Haftvermittelnd:	ja
	Kalkzementputz	Hydrophobierend:	bedingt
	Organische Beschichtung	Holzschützend:	ungeeignet
		Desinfizierend:	ungeeignet
		Isolierend gegen	
		Durchschlagstoffe:	ja

StoPrim LP

Lösemittelhaltige, isolierende Grundierung

Saugfähigkeitsregulierend, geruchsarm, Aromatenanteil < 1 %, isolierend bei Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken sowie verfärbenden Holzinhaltsstoffen (Lignin), besonders geeignet für nachfolgende Farbbeschichtungen (außen).

Verdünnungsmittel u. Basis:	lösemittelhaltig	Pigmentiert:	ja
Ca. Verbrauch / m²		Gefüllt:	nein
pro Anstrich:	0,14 lt.	Saugfähigkeitsregulierend:	ja
Lieferform:	12,5 lt.	Verfestigend:	ungeeignet
Untergrund:	Beton	Haftvermittelnd:	bedingt
	Kalkzementputz	Hydrophobierend:	bedingt
	Organische Beschichtung	Holzschützend:	ungeeignet
		Desinfizierend:	ungeeignet
		Isolierend gegen	
		Durchschlagstoffe:	ja