

Übersicht Fassadenfarben

Übersicht Fassadenfarben		Faktor auswahl	Deckvermögen	Trocknungsbedingte Farbtonabbläuf	Wasserdampfdurchlässigkeit	Schlagregenschutz / wasserabweisende Wirkung	Widerstandsfähigkeit gegen Algen / Pilze	Rissüberbrückend / -füllend	Gefühl	Schutz vor Verschmutzung
Fassadenfarben: mit Lotus-Effect®										
StoLotusan Color®		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	□	□	■■■■■	■■■■■
StoLotusan Color G ¹⁾		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	□	□	■■■■■	■■■■■
Fassadenfarben: Siliconharz-gebunden										
StoSilco Color®		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	□	□	■■■■■	■■■■■
StoSilco Color G ²⁾		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	□	□	■■■■■	■■■■■
StoSilco Fill ³⁾		■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■
StoSilco Elast ⁴⁾		■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■
Fassadenfarben: organisch gebunden										
StoColor Top ¹⁾		■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	□	□	■■■	■■■
StoColor Fibrasil ¹⁾		■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■
StoColor Maxicryl ²⁾		■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	□	□	■■■	■■■
StoColor Crylan ²⁾		■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	□	□	■■■	■■■
StoColor Jumbosi ²⁾		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■
StoColor S ²⁾		■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■
StoColor Metallic ²⁾		■■■	□	■■■	■■■■■	■■■	□	□	■■■■■	■■■■■
Fassadenfarben: Silikat-gebunden										
StoSil Color ³⁾		■■■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■	□	□	■■■	■■■
StoSil Fill ³⁾		■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■
StoSil Lasura ⁴⁾		■■■	□	■■■■■	■■■	□	□	□	■■■	■■■
Sto-Silical ⁴⁾		■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■	□	□	■■■	■■■
Fassadenfarben: mineralisch										
Sto-Sumpfteilk ⁴⁾		■■■	□	■■■■■	□	□	□	□	■■■	■■■

■■■■■ ausgezeichnet ■■■■ sehr gut ■■■ gut ■ gering □ ungeeignet

¹⁾ Produkt ist mit werkseitiger Filmkonservierung ausgerüstet.

²⁾ Neben der bereits werkseitigen Filmkonservierung kann das Produkt mit zusätzlicher Filmkonservierung versehen werden (Mehrpreis).

³⁾ Produkt ist als Variante „AC“ mit Filmkonservierung erhältlich.

⁴⁾ Filmkonservierung nicht enthalten bzw. nicht zusätzlich möglich.